



Cennik detaliczny

Sugerowane ceny detaliczne netto w PLN. Obowiązuje od 1 września 2026 do publikacji następnego wydania.

Nazwy modeli są odnośnikami do kart produktów w serwisie ropam.com.pl.

153 produktów 22 kategorii 25 obniżek 1 podwyżek 5 nowości

Centrale alarmowe z komunikacją IP - Neo-IP/Neo-IP-64 (opcja dodania modemu 4G/2G: EXP-LTE)

MODEL	OPIS	GR.	CENA NETTO
Neo-IP-PS-SET ↓ niższa cena	Neo-IP-PS/O-R3P/PSR-3024/ zestaw, centrala alarmowa IP (WIFI) w obudowie natynkowej, zasilacz AC/DC, 2 strefy, Blx8-32, BOx8-24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN, EXP-LTE	B	598,00
Neo-IP-SET ↓ niższa cena	Neo-IP/O-R3P/PSR-ECO-2012/ zestaw, centrala alarmowa IP (WIFI) w obudowie natynkowej z zasilaczem ECO , 2 strefy, Blx8-32, BOx8-24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN, EXP-LTE.	B	685,00
Neo-IP ↓ niższa cena	Centrala alarmowa z IP (WIFI), 12VDC zasilanie PSR- ECO, 2 strefy, Blx8-32, BOx8-24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP- LAN, EXP-LTE, PCB.	B	385,00
Neo-IP-D9M ↓ niższa cena	Centrala alarmowa z IP (WIFI), 12VDC zasilanie PSR-ECO, 2 strefy, Blx8-32, BOx8-24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN, EXP-LTE, obudowa DIN-9M.	B	445,00
Neo-IP-PS ↓ niższa cena	Centrala alarmowa z IP (WIFI), zasilanie 17VAC/24VDC, zasilacz 12V/1,5A, 2 strefy, Blx8-32, BOx8- 24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN, EXP-LTE, PCB.	B	410,00
Neo-IP-PS-D9M ↓ niższa cena	Centrala alarmowa z IP (WIFI) zasilanie 17VAC/24VDC, zasilacz 12V/1,5A, 2 strefy, Blx8-32, BOx8- 24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN, EXP-LTE, obudowa DIN-9M.	B	470,00
Neo-IP-64-SET ↓ niższa cena	Neo-IP-64/O-R4D/PSR-ECO-5012-RS zestaw, centrala alarmowa IP (WIFI ant zewn.), w obudowie natynkowej z zasilaczem ECO, antena WIFI, 4 strefy, Blx16-64, BOx8-40, AI,TEMP/RH/AQ, Ari, opcje: EXP- LAN, EXP-LTE.	B	1 175,00
Neo-IP-64 ↓ niższa cena	Centrala alarmowa z IP (WIFI ant zewn.), 12VDC zasilanie PSR-ECO, 4 strefy, Blx16-64, BOx8-40, TEMP/RH/AQ, Ari, opcje: EXP-LAN, EXP-LTE, PCB.	B	830,00
Neo-IP-64-D12M ↓ niższa cena	Neo-IP-64-D9M centrala alarmowa z IP (WIFI ant zewn.), 12VDC zasilanie PSR-ECO, 4 strefy, Blx16-64, BOx8-40, AI, TEMP/RH/AQ, Ari, opcje: EXP- LAN, EXP-LTE, obudowa DIN- 12M.	B	910,00
Neo-IP-64-PS ↓ niższa cena	Centrala alarmowa z IP (WIFI ant zewn.), zasilanie 17VAC/24VDC, zasilacz 12V/1,5A, 4 strefy, Blx16- 64, BOx8-40, AI, TEMP/RH/AQ, Ari, opcje: EXP- LAN, EXP- LTE, PCB.	B	880,00
Neo-IP-64-PS-D12M ↓ niższa cena	Centrala alarmowa z IP (WIFI ant zewn.), zasilanie 17VAC/24VDC, zasilacz 12V/1,5A, 4 strefy, Blx16-64, BOx8-40, AI, TEMP/RH/AQ, Ari, opcje: EXP- LAN, EXP-LTE obudowa DIN-12M.	B	960,00

Centrale alarmowe z komunikacją LTE/IP - NeoLTE-IP/NeoLTE-IP-64. NeoLTE-IP-SET, NeoLTE-IP-PS-SET - zamiennik NeoGSM-IP-SET NeoLTE-IP-64-SET - zamiennik NeoGSM-IP-64-SET.

MODEL	OPIS	GR.	CENA NETTO
<u>NeoLTE-IP-PS-SET</u> ↓ niższa cena	NeoLTE-IP-PS/O-R3P/PS-3024/AT-GSM- MINI90 zestaw, centrala alarmowa LTE/IP (WIFI), obudowa natynkowa, zasilacz AC/DC , 2 strefy, Blx8-32, BOx8-24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN.	B	790,00
<u>NeoLTE-IP-SET</u> ↓ niższa cena	NeoLTE-IP/O-R3P/PSR-ECO-2012/AT-GSM- MINI90 zestaw, centrala alarmowa LTE/IP (WIFI) w obudowie natynkowej z zasilaczem ECO , 2 strefy, Blx8-32, BOx8-24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN.	B	860,00
<u>NeoLTE-IP</u> ↓ niższa cena	Centrala alarmowa z LTE/IP (WIFI), 12VDC zasilanie PSR-ECO, 2 strefy, Blx8-32, BOx8-24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN, PCB.	B	510,00
<u>NeoLTE-IP-D9M</u> ↓ niższa cena	Centrala alarmowa z LTE/IP (WIFI), 12VDC zasilanie PSR-ECO, 2 strefy, Blx8-32, BOx8-24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN, obudowa DIN-9M.	B	570,00
<u>NeoLTE-IP-PS</u> ↓ niższa cena	Centrala alarmowa z LTE/IP (WIFI), zasilanie 17VAC/24VDC, zasilacz 12V/1,5A, 2 strefy, Blx8-32, BOx8- 24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN, PCB	B	560,00
<u>NeoLTE-IP-PS-D9M</u> ↓ niższa cena	Centrala alarmowa z LTE/IP (WIFI) zasilanie 17VAC/24VDC, zasilacz 12V/1,5A, 2 strefy, Blx8- 32, BOx8-24, AI, TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN, obudowa DIN-9M.	B	620,00
<u>NeoLTE-IP-64-SET</u> ↓ niższa cena	NeoLTE-IP-64/O-R4D/PSR-ECO-5012-RS zestaw, centrala alarmowa IP (WIFI ant zewn.), w obudowie natynkowej z zasilaczem ECO, antena WIFI i LTE (zewn.), 4 strefy, Blx16-64, BOx8-40, AI,TEMP/RH/AQ, Ari, opcje: EXP-LAN.	B	1 325,00
<u>NeoLTE-IP-64</u> ↓ niższa cena	Centrala alarmowa z LTE/IP (WIFI ant zewn.), 12VDC zasilanie PSR-ECO, 4 strefy, Blx16-64, BOx8-40, TEMP/RH/AQ, Ari, opcje: EXP-LAN, PCB.	B	980,00
<u>NeoLTE-IP-64-D12M</u> ↓ niższa cena	Centrala alarmowa z LTE/IP (WIFI ant zewn.), 12VDC zasilanie PSR-ECO, 4 strefy, Blx16-64, BOx8- 40, AI, TEMP/RH/AQ, Ari, opcje: EXP-LAN, obudowa DIN- 12M.	B	1 060,00
<u>NeoLTE-IP-64-PS</u> ↓ niższa cena	Centrala alarmowa z LTE/IP (WIFI ant zewn.), zasilanie 17VAC/24VDC, zasilacz 12V/1,5A, 4 strefy, Blx16-64, BOx8-40, AI, TEMP/RH/AQ, Ari, opcje: EXP-LAN, PCB.	B	1 030,00
<u>NeoLTE-IP-64-PS-D12M</u> ↓ niższa cena	Centrala alarmowa z LTE/IP (WIFI ant zewn.), zasilanie 17VAC/24VDC, zasilacz 12V/1,5A, 4 strefy, Blx16-64, BOx8-40, AI, TEMP/RH/AQ, Ari, opcje: EXP-LAN, obudowa DIN-12M.	B	1 110,00

Ekspandery komunikacji - Neo-IP/NeoLTE-IP/NeoGSM-IP/-IP-64.

MODEL	OPIS	GR.	CENA NETTO
<u>EXP-LAN</u>	Port Ethernet: 10/100 BaseT, RJ45, kompatybilność: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/- 64, PCB moduł lokalny.	B	166,00
<u>EXP-LTE</u> ↓ niższa cena	Modem LTE, obsługa sieci 2G/4G kompatybilność: Neo-IP/-64, PCB moduł lokalny, wymagana antena GSM/LTE.	B	160,00

Panele LCD i klawiatury - Neo-IP/-64, NeoLTE/-64, NeoGSM-IP/-64.

MODEL	OPIS	GR.	CENA NETTO
<u>TPR-7W</u>	Panel dotykowy, 7" TFT LCD, dotyk pojemnościowy, obudowa: szkło+ABS, natynkowa, kolor biały, 182x120x17mm, złącza zaciskowe, kompatybilność: NeoLTE-IP-64, Neo-IP-64, NeoGSM-IP-64, montaż na płaskim podłożu lub puszka fi60mm.	B	822,00
<u>TPR-7B</u>	TPR-7W panel dotykowy, 7" TFT LCD, dotyk pojemnościowy, obudowa: szkło+ABS, natynkowa, kolor czarny, 182x120x17mm, złącza zaciskowe, kompatybilność: NeoLTE-IP-64, Neo-IP-64, NeoGSM-IP-64, montaż na płaskim podłożu lub puszka fi60mm.	B	822,00
<u>TPR-4W-P</u>	Panel dotykowy, 4,3" TFT LCD, dotyk pojemnościowy, obudowa: szkło+ABS, natynkowa, kolor biały, 123x89x18mm, montaż na płaskim podłożu lub puszka fi60, złącza nierozłączne, kompatybilność: Neo-IP/- 64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64.	B	570,00
<u>TPR-4B-P</u>	Panel dotykowy, 4,3" TFT LCD, dotyk pojemnościowy, obudowa: szkło+ABS, natynkowa, kolor czarny, 123x89x18mm, montaż na płaskim podłożu lub puszka fi60, złącza nierozłączne, kompatybilność: Neo-IP/- 64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64.	B	570,00
<u>TK-4W</u>	Klawiatura dotykowa, strefowa: biała, obudowa: ABS, natynkowa, kolor biały, 123x89x18mm, system: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64, OptimaGSM.	B	297,00
<u>TK-4B</u>	Klawiatura dotykowa, strefowa: biała, obudowa: ABS, natynkowa, kolor czarny, 123x89x18mm, system: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64, OptimaGSM	B	297,00

Moduły, czytniki NFC

MODEL	OPIS	GR.	CENA NETTO
<u>EXP-NFC-RN</u>	Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy Mifare 13.56MHz, obsługa kart i breloków MF 1kB, Bluetooth* kompatybilność: NeoLTE-IP-64, Neo-IP-64, NeoGSM-IP-64, do 32 breloków/kart (4 breloki w zestawie), 2 wejścia, 1 wyjście przełącznikowe i tranzystorowe, magistrala RopamNET obudowa natynkowa, biała, (*BTready - współpraca z aplikacją i sterowania przez Bluetooth - w przygotowaniu)	B	320,00
<u>MFT-1</u>	Brelok zbliżeniowy Mifare z pamięcią 1kB, standard 13,56 MHz Mifare	B	7,00
<u>MFC-1</u>	Karta zbliżeniowa Mifare z pamięcią 1kB, standard 13,56 MHz Mifare PCV, rozmiar ISO 86x54x0,8mm	B	5,00

Terminale LTE, moduły LTE (4G/2G).

BasicLTE, Basic4G - zamiennik BasicGSM, MultiLTE-RF - zamiennik MultiGSM.

MODEL	OPIS	GR.	CENA NETTO
<u>BasicLTE-PS-SET</u>	BasicLTE-PS/AT-GSM-MINI90/O-R3P/PS- 3024/ zestaw, moduł LTE w obudowie natynkowej z zasilaczem AC/DC i anteną GSM/LTE.	B	660,00
<u>BasicLTE-SET</u>	BasicLTE/AT-GSM-MINI90/O-R3P/PSR-ECO- 2012/ zestaw, moduł LTE w obudowie natynkowej z zasilaczem -ECO i anteną GSM/LTE.	B	795,00
<u>BasicLTE</u>	Moduł powiadomienia i sterowania LTE (2G/4G), 12VDC, TELx8, E-MAIL x8, B1x6+ BI/A1x2, BOx4, app/SMS/CALL/E- MAIL, TEMP/RHx1, PCB.	B	497,00
<u>BasicLTE-D4M</u>	Moduł powiadomienia i sterowania LTE (2G/4G), 12VDC, TELx8, E-MAIL x8, B1x6+ BI/A1x2, BOx4, app/SMS/CALL/E-MAIL, TEMP/RHx1, obudowa DIN-4M.	B	542,00
<u>BasicLTE-PS</u>	Moduł powiadomienia i sterowania LTE (2G/4G), 16VAC/24VDC, zasilacz buforowy 12V/1,5A, TELx8, E-MAIL x8, B1x6+ BI/A1x2, BOx4, app/SMS/CALL/E- MAIL, TEMP/RHx1, PCB.	B	565,00
<u>BasicLTE-PS-D4M</u>	Moduł powiadomienia i sterowania LTE (2G/4G), 16VAC/24VDC, zasilacz buforowy 12V/1,5A, TELx8, B1x8, BOx4, AI, app/SMS/VOICE/CLIP, TEMP/RHx1, obudowa DIN-4M.	B	601,00
<u>BasicLTE-BOX</u>	Zestaw moduł LTE + AT-GSM-MINI90 w obudowie natynkowej, 12VDC, TELx8, E-MAIL x8, B1x6+ BI/A1x2, BOx4, app/SMS/CALL/E-MAIL, TEMP/RHx1.	B	546,00

MODEL	OPIS	GR.	CENA NETTO
MultiLTE-RF	Moduł powiadomienia i sterowania LTE, 12VDC, TELx1-1000, odbiornik RF, sterowanie TR-4Hx1000, E-MAIL x8, Blx6+ BI/Alx2, BOx4, app/SMS/CALL/E-MAIL, TEMP/RHx1, PCB.	B	860,00
MultiLTE-RF-D4M	Moduł powiadomienia i sterowania LTE, 12VDC, TELx1-1000, odbiornik RF, sterowanie TR-4Hx1000, E-MAIL x8, Blx6+ BI/Alx2, BOx4, app/SMS/CALL/E-MAIL, TEMP/RHx1, obudowa DIN 4M.	B	897,00
MultiLTE-RF-PS	Moduł powiadomienia i sterowania LTE, zasilanie 16VAC/24VDC, zasilacz 12V/1,5A, TELx1-1000, odbiornik RF, sterowanie TR-4Hx1000, E-MAIL x8, Blx6+ BI/Alx2, BOx4, app/SMS/CALL/E-MAIL, TEMP/RHx1, PCB.	B	900,00
MultiLTE-RF-PS-D4M	Moduł powiadomienia i sterowania LTE, zasilanie 16VAC/24VDC, zasilacz 12V/1,5A, TELx1- 1000, EXP-RF, sterowanie TR-4Hx1000, E-MAIL x8, Blx6+ BI/Alx2, BOx4, app/SMS/CALL/E-MAIL, TEMP/RHx1, obudowa DIN 4M.	B	955,00
MultiLTE-RF-SETH	MultiLTE-RF/AT-GSM-MINI90/zasilacz 230VAC/12VDC zestaw w obudowie hermetycznej, zasilanie 12VDC/230VAC , zaprogramowany do sterowania bramą, szlabanem, konfiguracja nr. tel. możliwa przez SMS/aplikację RopamBasic.	B	1 050,00

Terminale LTE, moduły LTE (4G/2G). Basic4G wszystkie funkcje jak BasicLTE, aplikacja RopamBasic - wymagana aktywacja licencji.

MODEL	OPIS	GR.	CENA NETTO
Basic4G-PS-SET	Basic4G-PS/AT-GSM-MINI90/O-R3P/PS- 3024/ zestaw, moduł LTE w obudowie natynkowej z zasilaczem AC/DC i anteną GSM/LTE.	B	510,00
Basic4G-SET	Basic4G/AT-GSM-MINI90/O-R3P/PSR-ECO- 2012/ zestaw, moduł LTE w obudowie natynkowej z zasilaczem -ECO i anteną GSM/LTE.	B	645,00
Basic4G	Moduł komunikacyjny LTE (2G/4G), 12VDC, TELx8, E- MAIL x8, Blx6+ BI/Alx2, BOx4, SMS/CALL/E-MAIL, TEMP/RHx1, PCB.	B	347,00
Basic4G-D4M	Moduł komunikacyjny LTE (2G/4G), 12VDC, TELx8, E-MAIL x8, Blx6+ BI/Alx2, BOx4, SMS/CALL/E-MAIL, TEMP/RHx1, obudowa DIN-4M.	B	392,00
Basic4G-PS	Moduł powiadomienia i sterowania LTE (2G/4G), 16VAC/24VDC, zasilacz buforowy 12V/1,5A, TELx8, E-MAIL x8, Blx6+ BI/Alx2, BOx4, SMS/CALL/E-MAIL, TEMP/RHx1, PCB.	B	415,00
Basic4G-PS-D4M	Moduł komunikacyjny LTE (2G/4G), 16VAC/24VDC, zasilacz buforowy 12V/1,5A, TELx8, Blx8, BOx4, AI, SMS/VOICE/CLIP, TEMP/RHx1, obudowa DIN- 4M.	B	451,00
Basic4G-BOX	Zestaw moduł LTE + AT-GSM-MINI90 w obudowie natynkowej, 12VDC, TELx8, E-MAIL x8, Blx6+ BI/Alx2, BOx4, SMS/CALL/E-MAIL, TEMP/RHx1.	B	396,00
Basic4G-RopamBasic	Licencja na uruchomienie aplikacji RopamBasic, generowana cyfrowo na podstawie ID modułu, wymaga wgrania do modułu przez program BasicLTE Manager	B	150,00

Elementy dodatkowe do terminali GSM/LTE

MODEL	OPIS	GR.	CENA NETTO
LCD-HMI-D4M	Panel LCD-HMI w obudowie na szynę DIN 4 moduły, kompatybilność: BasicLTE, MultiLTE, BasicGSM 2, MultiGSM 2 (bez -PS)	B	190,00
EXP-RF	Odbiornik RF 433 MHz do sterowania pilotami TR- 4x, moduł lokalny, PCB, kompatybilność: BasicLTE/-PS	B	60,00

System bezprzewodowy - ari

MODEL	OPIS	GR.	CENA NETTO
APm-ari	Kontroler, systemu bezprzewodowego ari, ISM 868 MHz, magistrala RopamNET, obudowa natynkowa biała, kompatybilność: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64,	B	170,00
PIR-ari	Cyfrowa, bezprzewodowa, pasywna czujka podczerwieni, system ari, szerokokątna, wewnętrzna, bateria ER14505.	B	170,00
MGD-ari-WH	Bezprzewodowa czujka magnetyczna, system ari, biała, bateria ER14250.	B	150,00
FS-ari ↓ niższa cena	Bezprzewodowa czujka zalania wodą, sonda-1m, system ari, biała, bateria ER14250.	B	140,00
OSD-ari	Optyczna, bezprzewodowa, czujka dymu, system ari, wewnętrzna, natynkowa, biała, bateria ER14505.	B	190,00
TX4-ari-BCH	Pilot 4-kanałowy do dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ari, obudowa czarna + chromowy bok, bat. CR2032.	B	170,00
TX4-ari-B	Pilot 4-kanałowy do dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ari, obudowa czarna, bat. CR2032.	B	150,00
TX4-ari-W	TX4-ari-B pilot 4-kanałowy do dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ari, obudowa biała, bat. CR2032.	B	150,00
IO-ari	Bezprzewodowy moduł wejścia/wyjścia system ari, wewnętrzny, obudowa natynkowa, biała, bateria ER14250.	B	170,00
RHT-ari ↓ niższa cena	Bezprzewodowy czujnik wilgotności i temperatury, wewnętrzny, obudowa natynkowa, biała, bateria ER14505.	B	140,00
IO-ari-230V	Bezprzewodowy, douszkowy, dwukanałowy sterownik 230VAC, 2xNO, 2xIN (N).	B	215,00
SROL-ari	Bezprzewodowy, douszkowy sterownik rolety 230VAC, amperometryka, status rolety w aplikacji i panelu dotykowym (-IP-64).	B	190,00
BAT-ER14505M	BAT- ER14505M bateria litowa 3.6V, 2000mAh AA, kompatybilność: PIR-ari, OSD-ari.	B	22,00
BAT-ER14250	BAT- ER14250 bateria litowa 3.6V, 1200mAh, 1/2 AA, kompatybilność: MGD-ari, FS-ari, IO-ari	B	14,00
H-TX4	Uchwyt naścienny do pilotów TX4-ari, przezroczysty 68x52x15mm	A	25,00

Sterowniki radiowe.

MODEL	OPIS	GR.	CENA NETTO
RF-4C	Odbiornik sterownika radiowego, 433MHz, superheterodyna, 4 kanały, praca systemowa: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64, OptimaGSM lub autonomiczna, obudowa natynkowa.	B	165,00
RF-4C-2K	Sterownik radiowy, 433MHz, superheterodyna, 4 kanały, praca systemowa: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64, OptimaGSM lub autonomiczna, obudowa natynkowa, 2 piloty TR-4H.	B	240,00
TR-4	Pilot 4-kanałowy, 433MHz, bateria 27A/12V, przeznaczenie: RF-4.	B	50,00
TR-4H	Pilot 4-kanałowy, 433MHz, bateria 27A/12V, współpraca z RF-4, MultiLTE-RF, EXP-RF. brygoszczelny.	B	50,00
TR-4H-ID	Pilot 4-kanałowy, 433MHz, dedykowany do MultiLTE-RF, ID pilota- naklejka, bateria 27A, brygoszczelny.	B	60,00
EXP-RF	Odbiornik RF 433 MHz do sterowania pilotami TR- 4x, moduł lokalny, PCB, kompatybilność: BasicLTE/-PS. Basic4G/-PS.	B	60,00

Ekspandery wejść.

MODEL	OPIS	GR.	CENA NETTO
EXP-I8	Ekspander, moduł 8 wejść BI, kompatybilność: Neo-IP, NeoLTE-IP, NeoGSM-IP, ekspander lokalny, PCB.	B	131,00
EXP-I8-D2M	Ekspander, moduł 8 wejść BI, kompatybilność: Neo-IP, NeoLTE-IP, NeoGSM-IP, ekspander lokalny, obudowa DIN-2M.	B	166,00
EXP-I8-RN	Ekspander, moduł 8 wejść BI, kompatybilność: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64, magistrala RopamNET, PCB.	B	172,00
EXP-I8-RN-D4M	EXP-I8-RN - ekspander, moduł 8 wejść BI, kompatybilność: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64, magistrala RopamNET, obudowa DIN 4M.	B	208,00

Ekspandery wyjść.

MODEL	OPIS	GR.	CENA NETTO
EXP-O8T-RN	Ekspander, moduł 8 wyjść tranzystorowych BO, 0,7A/30VDC, OCP, OVP, kompatybilność: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64 magistrala RopamNET, PCB.	B	228,00
EXP-O8T-RN-D4M	Ekspander, moduł 8 wyjść tranzystorowych BO, 0,7A/30VDC, OCP, OVP, kompatybilność: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64, magistrala RopamNET, obudowa DIN 4M.	B	288,00
EXP-O8R-RN-D9M	Ekspander, moduł 8 wyjść przekaźnikowych BO, 8A/250V, kompatybilność: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64 magistrala RopamNET, obudowa DIN 9M.	B	394,00

Moduły: automatyka domowa Sterowniki rolet, sterowniki oświetlenia, Zigbee.

MODEL	OPIS	GR.	CENA NETTO
SROL-S	Przewodowy sterownik rolet, dopuszkowy, ze sterowaniem lokalnym 230VAC i centralnym 12VDC, kompatybilność: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64.	A	131,00
EXP-SROL8-RN	Moduł roletowy autonomiczny ze sterowaniem centralnym, 8 rolet 230V, 8x2 wejść łączników, magistrala RopamNET, status rolety w aplikacji i panelu dotykowym, kompatybilność: Neo-IP-64, NeoLTE-IP-	A	1 663,00
EXP-LIGHT16-RN	Moduł przekaźników bistabilnych, BO 16x 8A/230V, 16x wejść łączników dzwonekowych, magistrala RopamNET, kompatybilność: Neo-IP-64, NeoLTE-IP-64, NeoGSM-IP-64, obudowa DIN 12M.	A	1 163,00
EXP-Zigbee-RN	Ekspander, bramka Zigbee, kompatybilność: NeoLTE-IP-64/Neo-IP-64, magistrala RopamNET, antena modemowa, obudowa DIN 4M	A	350,00

Czujniki temperatury.

MODEL	OPIS	GR.	CENA NETTO
TSR-1	Cyfrowy, przewodowy czujnik temperatury, pomiar: -20°C do +70°C, magistrala TSR: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, BasicLTE/Basic4G/MultiLTE, sonda+ przewód PVC 3m.	B	75,00
TSR-1-HT	Cyfrowy, przewodowy czujnik temperatury, pomiar: -55°C do +125°C, magistrala TSR: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, BasicLTE/Basic4G/MultiLTE, sonda+ przewód teflonowy, ciepłoodporny 1m.	B	94,00
TSR-1-TEL	Cyfrowy czujnik temperatury, pomiar: -20°C do +70°C, magistrala TSR: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, BasicLTE/Basic4G/MultiLTE, sonda+ przewód telefoniczny, płaski PVC 3m.	B	94,00
TSR-2	Cyfrowy, przewodowy czujnik temperatury, pomiar: -20°C do +70°C (powietrze), magistrala TSR: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, BasicLTE/Basic4G/MultiLTE, obudowa natynkowa, biała.	B	119,00
TSR-H-RN	Przewodowy czujnik temperatury, -20..+80°C, magistrala RopamNET, kompatybilność: Neo-IP-64, NeoLTE-IP-64, NeoGSM-IP-64, obudowa natynkowa ABS, IP65 do pracy w trudnych warunkach,	B	297,00

Czujniki wilgotności, temperatury i jakości powietrza.

MODEL	OPIS	GR.	CENA NETTO
<u>RHT-2</u>	Cyfrowy, przewodowy czujnik wilgotności i temperatury, pomiar wilgotności: 0-100 %RH bez kondensacji, pomiar temp: -20°C do +80°C (powietrze), obudowa natynkowa, biała, magistrala TSR: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, BasicLTE/Basic4G/MultiLTE, lub uniwersalne 2 wyjścia analogowe 0-10V: TEMP. /HUM.	B	214,00
<u>RHT-2H</u>	RHT-2 cyfrowy, przewodowy czujnik wilgotności i temperatury, pomiar wilgotności: 0-100 %RH bez kondensacji, pomiar temp: -20°C do +80°C (powietrze), obudowa natynkowa ABS, IP65 z filtrem ochronnym (IP63) do pracy w trudnych warunkach, magistrala TSR: Neo-IP/- 64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64, BasicLTE/MultiLTE, BasicGSM/MultiGSM lub uniwersalne 2 wyjścia analogowe 0-10V: TEMP. /HUM.	B	297,00
<u>RHT-RN</u>	Przewodowy czujnik wilgotności i temperatury (powietrze), -20..+80°C, 0..100 %RH, magistrala RopamNET, kompatybilność: Neo-IP-64, NeoLTE-IP-64, NeoGSM-IP-64, obudowa natynkowa biała.	B	214,00
<u>RHT-H-RN</u>	Przewodowy czujnik wilgotności i temperatury (powietrze), -20..+80°C, 0..100 %RH, magistrala RopamNET, kompatybilność: Neo-IP-64, NeoLTE-IP-64, NeoGSM-IP-64, obudowa natynkowa ABS, IP65 z filtrem ochronnym (IP63) do pracy w trudnych warunkach.	B	297,00

Kable do programowania.

MODEL	OPIS	GR.	CENA NETTO
<u>USB-USBmicro</u>	Kabel USB A wtyk, USB B micro wtyk, niklowany, 3m, do programowania: Neo-IP/-64, NeoLTE- IP/-64, NeoGSM-IP/-64, BasicLTE/MultiLTE/Basic4G, TPR- 4x.	B	25,00
<u>USB-MGSM</u>	Kabel USB , konwerter: USB-RS232TTL, USB:A- RJ12, do programowania: OptimaGSM, aktualizacji: TPR-1/- 2, EXP-I8-RN, EXP-O8x-RN.	B	72,00

Anteny GSM/LTE, przedłużacze anten.

MODEL	OPIS	GR.	CENA NETTO
<u>AT-GSM-MOD</u>	Antena GSM/LTE pionowa/kątowa 90°, 4,5dBi, VSWR< 2.1, 800-2700 MHz,, SMAm, 20x151 mm , czarna.	B	35,00
<u>AT-GSM-MINI90</u>	Antena GSM/LTE, kątowa 90°, 2,15dBi, VSWR<2.0, 800-2100 MHz, SMAm, fi12 x 55 mm , czarna.	B	32,00
<u>AT-GSM-MAXI</u>	Antena GSM/LTE pionowa, 1/2 fali, 2,15 dBi, VSWR< 1.5, 800-2100 MHz, SMAm , fi12 mm x 160 mm, czarna.	B	46,00
<u>AT-GSM-MAG</u>	Antena GSM/LTE magnetyczna, zewnętrzna/wewnętrzna, 2,15dBi, VSWR<2, 820-2100 MHz, RG174- 2,5m , SMAm, fi27mm x 107mm, czarna.	B	35,00
<u>AT-GSM-MAG-9dBi</u>	Antena GSM/LTE magnetyczna, zewnętrzna/wewnętrzna, 9dBi,VSWR<2, 820-2100 MHz, RG174-5m , SMAm, fi82 mm x 420 mm, czarna.	B	64,00
<u>AT-GSM-CAP</u>	Antena GSM/LTE zewnętrzna, wandaloodporna, wodoodporna, 2,2 dBi,VSWR< 2:1, 820- 2100 MHz, RG174-5m, SMAm, 70x15 (Wx H1 mm), montaż śrubowy (fi14x15), czarna.	B	89,00
<u>AT-GSM-LOG</u>	Antena GSM/LTE zewnętrzna/wewnętrzna, 9dBi, WSWR< 2, 800/2100 Mhz, RG58-10m , SMAm, antena 1/4 fali, polaryzacja V.	B	154,00
<u>AT-GSM-LOG-EC</u>	Antena zewnętrznego, GSM/LTE, 800- 2500 MHz, 9dBi, VSWR:< 1.5, 50 Ohm, V 80°, LMR195- 10m, SMAm wymiary 29,3 x 20,8 x 6,4 [cm], biała.	B	198,00
<u>AT-GSM-TAG</u>	Antena GSM/LTE płaska, klejona, 2,5 dBi,VSWR< 1.5, 900/1800 Mhz, RG174 - 2,5m, SMAm, czarna.	B	35,00
<u>AT-GSM-WALL</u>	Antena GSM/LTE do montażu zewnętrznego/wewnętrznego, 2,15dBi, WSWR< 1.5, 900/1800 Mhz, LMR195-5m , SMAm, czarny/ stalowy, 1/2 fali.	B	118,00
<u>AT-GSM-WALL20</u>	Antena GSM/LTE do montażu zewnętrznego/wewnętrznego, 2,15dBi, WSWR< 1.5, 900/1800 Mhz, LMR195-20m , SMAm, czarny/ stalowy, 1/2 fali.	B	220,00
<u>AT-GSM-EXT3</u>	Przedłużacz do anten GSM, 50 Ohm, SMAm/SMAf, kabel LMR195-3m, czarny.	B	42,00
<u>AT-GSM-EXT5</u>	Przedłużacz do anten GSM, 50 Ohm, SMAm/SMAf, kabel LMR195-5m, czarny.	B	49,00

MODEL	OPIS	GR.	CENA NETTO
AT-GSM-EXT10	Przedłużacz do anten GSM, 50 Ohm, SMAm/SMAf, kabel LMR195-10m, czarny.	B	101,00
AT-GSM-EXT20	Przedłużacz do anten GSM, 50 Ohm, SMAm/SMAf, kabel LMR195-20m, czarny..	B	161,00
AT-SMAm-20-SMAf	Przedłużacz do obudów i anten SMA, RMAm/SMAf, kabel RG174-20cm, czarny.	B	20,00
KON-U.FL-SMA(F)-150	Konektor, pigtail U.FL--RG1.13-- SMA(f), 150 mm,	B	35,00
AT-SMAf-FMEf	, przejście, adapter gniazdo SMA - gniazdo FME, wkręcany do SMA-m	B	9,00

Zasilacze AC/DC PSR-ECO, transformatory.

MODEL	OPIS	GR.	CENA NETTO
PSR-ECO-2012	Buforowy i nadzorowany zasilacz AC/DC, 12V/DC, 20W, obudowa DIN 2M, do zasilania central i terminali 12V lub uniwersalny, kompensacja Ubat/temp.	A	172,00
PSR-ECO-5012-RS	Inteligentny, buforowy i nadzorowany zasilacz AC/DC, RopamNET, 12V/DC, 50W, obudowa DIN 6M, system (wiązka): Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64	A	230,00
PSR-ECO-5012-RN	Inteligentny, buforowy i nadzorowany zasilacz AC/DC, 12V/DC, 50W, obudowa DIN 6M, zasilacz uniwersalny (złącza)	A	230,00
PS-3012	Zasilacz AC/DC 30W/12VDC, 2,5A, dopuszczowy, IP67, zabezpieczenia: OCP, SCP, OVP, przewody 230VAC: 24cm/ 0,75mm ² , 12VDC:24cm/ 0,32 mm ² , 50x47x25 mm	A	42,00
PS-3024	Zasilacz AC/DC 30W/24VDC, 1,25A, dopuszczowy, IP67, zabezpieczenia: OCP, SCP, OVP, przewody 230VAC: 24cm/ 0,75mm ² , 12VDC:24cm/ 0,32 mm ² , 50x47x25 mm	A	42,00
PS-HDN-3024	Zasilacz impulsowy 30W/24VDC na szynę DIN 2M, sprawność 86%, zabezpieczenie OCP, SCP. (zamiennik transformatora 30VA/16V do płyt -PS)	A	58,00
TRA-30VA/16.5V	Transformator EI-kompaktowy, zasilanie wersji -PS, montaż w O-R3D, O-R4D, O-RHD	A	54,00

Obudowy.

MODEL	OPIS	GR.	CENA NETTO
O-R3P	Obudowa plastikowa, natynkowa, 264x253x85 WxHxD [mm], jasnoszara, tamper, przeznaczenie: centrala, terminale LTE 12V, PSR-ECO-2012, akum. 7Ah/1.2Ah.	A	94,00
O-R3D	Obudowa metalowa, natynkowa, 245x235x95 WxHxD [mm], RAL7035, tamper, przeznaczenie: centrala, terminale LTE 12V, PSR-ECO-2012, akum. 7Ah/1.2Ah.	A	110,00
O-R4D	Obudowa metalowa, natynkowa, 325x305x95 WxHxD [mm], RAL7035, tamper, przeznaczenie: centrale, PSR-ECO-5012-RS akum. 18Ah/7Ah	A	143,00
O-RHD	Obudowa hermetyczna, ABS, natynkowa, 265x185x95 WxHxD [mm], RAL7035, przeznaczenie: centrala 12VDC, PSR-ECO-2012, akum. 2.2Ah/1.2Ah	A	140,00
O-RHS	Obudowa hermetyczna, natynkowa, 176x126x58 WxHxD [mm], RAL7035, tamper, przeznaczenie: wersje BasicLTE/Basic4G/MultiLTE-RF/EXP-I8-RN, EXP-O8T-RN	A	39,00
O-RBOX	Obudowa natynkowa, 130x100x36 WxHxD [mm], jasnoszara, tamper, przeznaczenie: BasicLTE/Basic4G/MultiLTE-RF/EXP-I8-RN, EXP-O8T-RN		39,00
O-R2D12	Obudowa, rozdzielnia natynkowa, 350x310x104 WxHxD [mm], biała, tamper, 2 szyny DIN (2x12), rozbudowa przez łączenia, przeznaczenie: centrale, moduły DIN, akum. 7Ah/1.2Ah	A	95,00
O-R3D12	Obudowa, rozdzielnia natynkowa, 350x475x104 WxHxD [mm], biała, tamper, 3 szyny DIN (3x12), rozbudowa przez łączenia, przeznaczenie: centrale, moduły DIN, akum. 7Ah/18Ah	A	145,00
O-KEY	Metalowy zamek z dwoma kluczami do rozdzielni O- RxD12	A	45,00

MODEL	OPIS	GR.	CENA NETTO
O-LINK	Łączniki do połączenia rozdzielni O-RxD12, w pionie lub poziomie (kpl.=2szt.)	A	5,00

Akumulatory.

MODEL	OPIS	GR.	CENA NETTO
BP 1.2Ah 12V	Akumulator AGM o żywotności projektowanej 3-5 lat (wg. Eurobat) dedykowana do O- R2D, O-RHD, O-R3x	A	49,00
BP 7Ah 12V	Akumulator AGM o żywotności projektowanej 3-5 lat (wg. Eurobat) dedykowana O-R3x, O-R4D, O-R2D12	A	71,00
BP 18Ah 12V	Akumulator AGM o żywotności projektowanej 3-5 lat (wg. Eurobat) dedykowana O-R4D, O-R3D12	A	181,00
AM 2.2Ah 12V	AM 2,2Ah, 12V akumulator AGM o żywotności projektowanej 6-9 lat (wg. Eurobat) dedykowana do O- R2D, O-RHD.	A	64,00

Moduły przekaźnikowe, przekaźniki zasilania.

MODEL	OPIS	GR.	CENA NETTO
RM5-12V-1P	Moduł przekaźnika, dopuszkowy, instalacyjny, cewka 12Vdc, SPST, 5A/250VAC, sygnalizacja LED, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	A	28,00
RM5-12V-4P	Moduł przekaźnika, 4 przekaźniki na szynę w obudowie DIN 2M, cewka 12Vdc, SPST, 5A/250VAC, sygnalizacja LED, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	A	128,00
RM5-24V-4P	RM5-12V-1P moduł przekaźnika, 4 przekaźniki na szynę w obudowie DIN 2M, cewka 24Vdc, SPST, 5A/250VAC, sygnalizacja LED, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	A	158,00
RM85-12V-1P	Moduł przekaźnika na szynę DIN 1M, cewka 12Vdc, SPDT, 12A/250VAC	A	32,00
RM85-LED-12V	Moduł LED, wskaźnik, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.	A	12,00
RM69-12V-1P	RM85-12V-1P moduł przekaźnika na szynę DIN 1/3M (6mm), cewka 12Vdc, SPDT, 6A /250VAC.	A	51,00
RM85-230V-1P	Moduł przekaźnika na szynę DIN 1M, cewka 230Vac, SPDT, 12A/300VAC.	A	40,00
RG25-230V-2P	Przekaźnik przemysłowy, małogabarytowy, wysokoprądowe, DIN 2M, cewka 230Vac, DPST-NO, 2xNO, 25A/400VAC, 25A/24VDC.	A	72,00

Akcesoria - inne.

MODEL	OPIS	GR.	CENA NETTO
FS-NPN-2m ↑ wyższa cena	Czujka zasilania przewodowa, sonda+ 2m przewód, IP67 , wyjście NPN 0,1A , zasilanie 12/24VDC.	A	138,00
PMT	Kontroler fazy, IN: 230VAC L-N, OUT: OC NPN, 5mA/30VDC.	A	20,00
KAB-12VDC-NeoX-IP	Wiązka do zasilania 12VDC: Neo-IP/- 64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, złącze PSR-ECO-2012.	A	22,00
VALVE-G1/2-IMPULSE NOWOŚĆ	Zawór elektromagnetyczny bistabilny, TORK-S1030 , zawór G1/2"+ cewka 12VDC-C62 + moduł sterowania , 2/2 drożny, NC, G1/2", 0,5-16 bar, Kv:48 l/min, mosiądz + EPDM, atest PZH	C	590,00
VALVE-G3/4-IMPULSE NOWOŚĆ	Zawór elektromagnetyczny bistabilny, TORK-S1030 , zawór G3/4"+ cewka 12VDC-C62 + moduł sterowania , 2/2 drożny, NC, G3/4", 0,5-16 bar, Kv:120 l/min, mosiądz + EPDM, atest PZH	C	720,00
VALVE-G1-IMPULSE NOWOŚĆ	Zawór elektromagnetyczny bistabilny, TORK-S1030 , zawór G1"+ cewka 12VDC-C62 + moduł sterowania , 2/2 drożny, NC, G1", 0,5-16 bar, Kv:170 l/min, mosiądz + EPDM, atest PZH	C	790,00
SH-4m NOWOŚĆ	Sonda hydrostatyczna PML-S131 IP68; zakres 0- 4,0mH2O; sygnał 4-20mA; kabel PUR 10mb; do wody/oleju/ścieków, atest PZH	C	940,00

MODEL	OPIS	GR.	CENA NETTO
FLOAT-5m NOWOŚĆ	Pływak gruszkowy IP68, wyjście C/NO/NC- 10A(4A), stan Hi/Lo cieczy, kabel neoprenowy 5mb z balastem, do wody/ścieków	C	160,00

Legenda

 tło zielone — cena niższa niż w poprzednim wydaniu

 tło żółte — cena wyższa niż w poprzednim wydaniu

 tło niebieskie — nowość w ofercie

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zawarte w cenniku informacje, opisy, zdjęcia i rysunki nie stanowią zapewnienia i opisu towaru w rozumieniu przepisów prawa. Cennik obowiązuje od 2026-09-01 do dnia publikacji następnego wydania i zawiera sugerowane ceny detaliczne netto w PLN.

Ropam Elektronik sp. z o.o. · Polanka 301, 32-400 Myślenice · NIP 6812087448 · tel. 12-341-04-07, 12-272-39-71 · biuro@ropam.com.pl
· www.ropam.com.pl